


TK 500

PVC Tek Köşe Kaynak Makinesi
Single Corner PVC Welding Machine
Одноголовочный сварочный аппарат для ПВХ



H max : 130 mm
W max : 130 mm

90° açıda, PVC profillerin köşelerinin eritilerek birleştirilmeleri amacı ile kullanılır.

This machine is ideal for the single corner welding of PVC profiles at 90°
Используется для соединения углов ПВХ-профилей под углом 90° процессом сварки.

90° açıda hassas kaynak yapabilme	Enable the welding operation at 90°	Возможность выполнения точной сварки под углом 90°
Standart (2 mm) veya sıfır (0.2 mm) kaynak kalınlığına manuel geçiş özelliği	Adjustment of standard (2 mm) or seamless (0.2 mm) welding options manually	Ручное переключение на стандартную (2 мм) или нулевую (0,2 мм) толщину шва
Maksimum H:130 mm kaynak yapabilme özelliği	Welding possibility for the profiles at H:130 mm high	Возможность выполнения сварки при максимальной высоте профилей: 130 мм
Eritme ve yapıştırma zamanı ile kaynak basıncı gibi tüm parametreler bağımsız olarak ayarlanabilmektedir	All parameters such as melting and welding time, welding pressure are set independently	Все параметры, такие как время плавления и прижима, давление сварки можно регулировать независимо
Kaynak işlemini otomatik olarak başlatma ve bitirme özelliği	Automatically start and finish the welding cycle	Автоматический запуск и завершение процесса сварки
Elektronik termokupl sayesinde 0°- 300°C arasında ısıyı ayarlama özelliği	Adjusting the heat between 0-300°C by means of the electronic thermostat	Способность регулировки температуры в диапазоне 0° – 300°C благодаря электронному термостату
Profil destek kolları sayesinde uzun profiller düzgün ve kolay olarak kaynak yapılabilmektedir	Easy and smooth welding operations for long profiles by means of rotating support arms	Благодаря опорным рычагам для профилей позволяет точно и легко выполнить сварку длинных профилей
Her iki yönde olmak üzere profil destek kolları standart olarak verilmektedir	Profile support arms are supplied as standard in both directions	Стандартно оснащён опорными рычагами для профилей с обеих сторон
Ayak pedal ile profilleri sabitleme özelliği	Clamping the profiles separately via foot pedal	Функция фиксации профиля при помощи ножной педали
Portatif makine sehpa	Portable machine stand	Станина станка

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Özel kaynak kalıpları

OPTIONAL ACCESSORIES

- Special welding molds

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Специальные формы для сварки

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации						
TK 500	1.5 kw IP 230 V 50-60 Hz	Max: 130 mm α:90°-180°	6-8 Bar	20 Lt./dak. Lt./min.	38x96x 56	83 kg. 66 kg.