

FR 225 S

Üçlü Kol Yeri Delmeli Kopya Freze Makinesi

Template Copy Router with Triple Hole Drill

Копировально-фрезерный станок с тройным сверлением отверстий под ручку



3 mm kalınlığa kadar Alüminyum ve PVC kapı ve pencere profillerindeki, barel yuvası delikleri, su tahliye kanalları, menteşe ve ispanyolet yeri gibi birçok frezeleme ve delik delme işlemleri için kullanılır.

It is used for the processing of slots for locks, drilling handles, hinges, espagnolette and barrel holes and opening water drain slot on PVC and aluminium profiles up to 3 mm of thickness.

Этот станок используется для фрезерования и сверления различных отверстий и пазов под ручки, замки и фурнитуру, дренажных каналов, отверстий под петли и шпингалеты в ПВХ и алюминиевых дверных и оконных профилях толщиной до 3 мм.

STANDART AKSESUARLAR

- Püskürtmeli takım soğutma sistemi
- Ø5 Freze ucu
- Üçlü kol yeri için matkap uçları takılı olarak (2 ad.x Ø 10 1ad. x Ø 13 mm)
- Profil dayama
- 2x pnömatik yatay mengene
- Hava tabancası

STANDARD ACCESSORIES

- Spray tool lubrication system
- Ø5 router bit
- Equipped with tools for triple drilling mechanism (2x Ø 10, 1x Ø 13mm)
- 2x left and right profile stops
- 2x pneumatic horizontal clamps
- Air gun

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Система охлаждения фрезы распылением
- Фреза Ø5
- Насадки сверла для тройного отверстия под ручку в установленном виде (2 шт.х Ø 10 1шт. х Ø 13 мм)
- Упор профиля
- 2 пневматических горизонтальных прижима
- Пневматический пистолет

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- İlave freze ucu
- Özel kopyalama şablonu
- MA 240 ortalama aparatı
- MKN 150 konveyör

OPTIONAL ACCESSORIES

- Additional router bit
- Special copy template
- MA 240 centring apparatus
- MKN 150 roller conveyor

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Дополнительная фреза
- Специальный шаблон для копирования
- Центрирующее устройство MA 240
- Рольганг MKN 150

Menteşe, kol yeri ve barel yuvası delikleri ile ispanyolet ve kilit yuvası açma gibi birçok frezeleme ve delik delme işlemleri için kullanılır

Opening locks, drilling handles, hinges, espagnolette holes etc. on PVC and aluminium profiles

Применяется для фрезерования и сверления отверстий, таких как тройные отверстия под ручки, пазы под петли, замки, шпингалеты и различную фурнитуру

Dökme alüminyum gövde

Cast aluminium structure

Корпус из литого алюминия

Krom kaplı paslanmaz yataklama milleri

Corrosion proof bearing shaft

Хромированные коррозионностойкие подшипниковые валы

Çelik sacdan üretilmiş makine sehпасı

Robust machine stand constructed from steel sheet

Станина станка, изготовленная из листовой стали

Manuel olarak çalışan üçlü kol yeri delme sistemi

Manual triple hole drilling mechanism

Ручная система тройного сверления под ручку

Bağlanabilir maksimum profil ölçüleri: H140 x W140 mm

Max clamping capacity: H140 x W140 mm

Максимальные размеры закрепляемого профиля: H140 x W140 mm

Ø5 kesici takım monte edilmiş

Equipped with Ø5 mm of cutter bit

Встроенный режущий комплект Ø5

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации				BAR				
				BAR	Air cons.			
FR 225	2x750 W 400V 50-60 Hz	14000 D/dak. RPM	900 D/dak. RPM	6-8 Bar	5 Lt./dak. Lt./min.	X: 270 mm Y: 110 mm Z: 130 mm	76x151x 59 LxHxW cm	98 kg. 130 kg.