

SM 206

Tam Otomatik Çift Kafa Destek Sacı
Vidalama Makinesi

Fully Automatic Double Head Reinforcement Steel Screwdriver

Автоматический двухголовочный
шуруповерт для армирующих профилей



PVC kapı ve pencere profillerine destek sacını hassas ve hızlı olarak vidalamak amacıyla kullanılır.

This machine is used to screw supporting sheet to PVC door and window profiles precisely and fast.

Автоматический двухголовочный шуруповерт для армирующих профилей Используется для точного и быстрого прикручивания армирующих профилей к оконным и дверным профилям из ПВХ

Havalı otomatik vida besleme ünitesi	Pneumatic and automatic screw feeding	Пневматическая и автоматическая установка подачи шурупов
Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik olarak durur	Automatically stops after the screwing operation is completed	Автоматическая остановка после завершения операции завинчивания
Ekrandan istenilen aralıkta vida mesafesi seçimi	Selection of screw distance in the desired intervals from the screen	Выбор расстояния между шурупами с желаемыми интервалами через дисплей
Sensor ile otomatik vida mesafesi ölçümü	Automatic screw distance measurement with sensor	Автоматическое измерение расстояния между шурупами с помощью датчика
4 farklı profil genişliğine göre vida atabilme özelliği	Ability to screw in 4 different profile widths	Возможность привинчивания профилей 4-х разной ширины
Aynı anda iki vida atabilme	Simultaneous dual screwing ability	Возможность завинчивания двух шурупов одновременно
Hatalı kullanımı önleyici güvenlik sensörleri	Protective sensors to prevent misuse	Датчики безопасности для предотвращения неправильного использования
Özel vidalar için yükseklik ayar sensoru	Height adjustment sensor for special screws	Специальный датчик регулировки высоты шурупа
Vidalama esnasında profili otomatik sıkıştırma	Automatic clamping of profile during screwing	Автоматическая фиксация профиля прижимами во время завинчивания
Destekli profil dayama mesafesi	Pneumatic range stop for supporting profile	Пневматический ограничитель диапазона для опорных профилей
Otomatik vida boşaltma	Automatic screw discharge	Автоматическая разгрузка шурупов
Uzun ömürlü uç kullanımı ve kolay değiştirilebilme imkanı	Long-lasting use and easy change of the bits	Длительный срок службы и простая и быстрая замена насадок
Ekrandan manuel vida besleme	Manual screw feeding from the screen	Ручная подача шурупа через экран
İşlem bitince otomatik ürün boşaltan çıkış konveyörü	Exit conveyor for automatic discharge of the product after process ends	Выгрузной транспортер для автоматической разгрузки продукта после завершения процесса
Ortalama Vidalama hızı 1,7 sn. / adet	Average screwing speed 1.7 sec /pc.	Средняя скорость завинчивания: 1,7 сек. / Шт.
Önerilen destek sacı kalınlığı maksimum: 2.0 mm	Recommended reinforcement sheet thickness max. 2.0 mm	Рекомендуемая толщина армирующего профиля макс. 2.0 мм

Teknik Özellikler Technical Features Spesifikasi					Kg.	Kg.
SM 206	380 V 2 Amper 50-60 Hz	2500 RPM	6-8 BAR 110 lt./min.	130 x 275 252 cm	415 kg.	475 kg.